

# SKYY®

linea BIO  eco



# BIOFIX

Primer fissante per pareti interne, adatto alla preparazione di supporti poco coesi vecchie pitture sfarinanti prima della pitturazione, isola macchie di fumo.  
Completamente naturale, questo primer è realizzato con soluzioni di resina di conifera. Prodotto a bassissimo tenore di cov.

## Caratteristiche

Facilità di applicazione a pennello, rullo  
Consente la necessaria traspirabilità del supporto  
Non è infiammabile

## Applicazione

diluizione 1-1 con acqua di rete  
Resa media teorica indicativa: 15-20 mq/lt  
Essiccazione ad aria a 20° C: in profondità 24 ore  
Intervallo sovraverniciabilità min 6 ore - max 24 ore

## COLORE

Bianco

# SKYY®

linea BIO  eco



# BIOSAN

### **Caratteristiche**

Preservante dall'attacco di muffe e parassiti.

prodotto esente da biocidi.

previene le muffe sulle murature

Impregna in profondità' anche in presenza di umidità',  
soluzione standard ad elevata concentrazione, anche a  
basse temperature

Facilità di applicazione a pennello, rullo

Consente la necessaria traspirabilità del supporto

Non è infiammabile

### **Applicazione**

diluizione 1-1 con acqua di rete

Resa media teorica indicativa: 15-20 mq/lt

Essiccazione ad aria a 20° C: in profondità 24 ore

Intervallo sovraverniciabilità min 6 ore - max 24 ore

### **COLORE**

**Bianco**

The logo for SKYY, featuring the word "SKYY" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "Y" is stylized with a grey shadow effect. A registered trademark symbol (®) is located at the bottom right of the "Y".

linea BIO eco



# BIONATURAL

### Caratteristiche

Pittura altamente traspirante a base di olio di aleurites,  
estremamente adesiva, elastica e traspirante.  
resistente alle muffe esente da biocidi,  
alta copertura.

Facilità di applicazione a pennello, rullo  
Consente la necessaria traspirabilità del supporto  
Non è infiammabile

### Applicazione

diluizione da 0 a 20% acqua di rete  
Resa m<sup>2</sup> **MATERIALE PER MASCHERATURA**  
Essiccazione ad aria a 20° C: in profondità 24 ore  
Intervallo sovraverniciabilità min 6 ore - max 24 ore

### COLORE

**Bianco**